

Navicat 命令

Navicat Premium

从命令列启动 Navicat :

Navicat 对象	服务器类型	命令列	扩展名
备份	MySQL、PostgreSQL 及 SQLite	start_navicat /backup mysql 连接名 数据库名	压缩 (.psc)、 未经压缩 (.psb)
		start_navicat /backup pgsql 连接名 数据库名 模式名	
		start_navicat /backup sqlite 连接名 数据库名 设置文件名	
备份服务器	MySQL、PostgreSQL 及 SQLite	start_navicat /backupserver mysql 连接名	
		start_navicat /backupserver pgsql 连接名	
		start_navicat /backupserver sqlite 连接名	
备份数据库	MySQL、PostgreSQL 及 SQLite	start_navicat /backupdatabase mysql 连接名 数据库名	
		start_navicat /backupdatabase pgsql 连接名 数据库名	
		start_navicat /backupdatabase sqlite 连接名 数据库名	
备份设置文件	MySQL、PostgreSQL 及 SQLite	start_navicat /backupprofile mysql 连接名 数据库名 设置文件名	
		start_navicat /backupprofile pgsql 连接名 数据库名 模式名 设置文件名	
		start_navicat /backupprofile sqlite 连接名 数据库名 设置文件名	
导入	全部	start_navicat /import mysql 连接名 数据库名 设置文件名	.npi
		start_navicat /import ora 连接名 模式名 设置文件名	.nopi
		start_navicat /import pgsql 连接名 数据库名 模式名 设置文件名	.nppi
		start_navicat /import sqlite 连接名 数据库名 设置文件名	.nlpi
		start_navicat /import mssql 连接名 数据库名 模式名 设置文件名	.nspi

导出表	全部	start_navicat /export mysql 连接名 数据库名 设置文件名	.npe
		start_navicat /export ora 连接名 模式名 设置文件名	.nope
		start_navicat /export pgsq 连接名 数据库名 模式名 设置文件名	.nppe
		start_navicat /export sqlite 连接名 数据库名 设置文件名	.nlpe
导出视图结果	全部	start_navicat /exportview mysql 连接名 数据库名 设置文件名	.npev
		start_navicat /exportview ora 连接名 模式名 设置文件名	.nopev
		start_navicat /exportview pgsq 连接名 数据库名 模式名 设置文件名	.nppev
		start_navicat /exportview sqlite 连接名 数据库名 设置文件名	.nlpev
导出实体化视图结果	Oracle	start_navicat /exportmview ora 连接名 模式名 设置文件名	.nopem
导出查询结果	全部	start_navicat /exportquery mysql 连接名 数据库名 设置文件名	.npeq
		start_navicat /exportquery ora 连接名 模式名 设置文件名	.nopeq
		start_navicat /exportquery pgsq 连接名 数据库名 模式名 设置文件名	.nppeq
		start_navicat /exportquery sqlite 连接名 数据库名 设置文件名	.nlpeq
查询运行	全部	start_navicat /query mysql 连接名 数据库名 查询名	.sql
		start_navicat /query ora 连接名 模式名 查询名	
		start_navicat /query pgsq 连接名 数据库名 模式名 查询名	
		start_navicat /query sqlite 连接名 数据库名 查询名	

数据传输	全部	start_navicat /datatransfer mysql 设置文件名	.npt
		start_navicat /datatransfer ora 设置文件名	.nopt
		start_navicat /datatransfer pgsqll 设置文件名	.nppt
		start_navicat /datatransfer sqlite 设置文件名	.nlpt
		start_navicat /datatransfer premium 设置文件名	.napt
数据同步	全部	start_navicat /datasync mysql 设置文件名	.npd
		start_navicat /datasync ora 设置文件名	.nopd
		start_navicat /datasync pgsqll 设置文件名	.nppd
		start_navicat /datasync sqlite 设置文件名	.nlpd
批处理作业	全部	start_navicat /batchjob 批处理作业名	.npj

Navicat for MySQL

从命令列启动 Navicat :

Navicat 对象	命令列	扩展名
备份	start_navicat /backup 连接名 数据库名	压缩 (.psc)、 未经压缩 (.psb)
备份服务器	start_navicat /backupserver 连接名	
备份数据库	start_navicat /backupdatabase 连接名 数据库名	
备份设置文件	start_navicat /backupprofile 连接名 数据库名 设置文件名	
导入	start_navicat /import 连接名 数据库名 设置文件名	.npi
导出表	start_navicat /export 连接名 数据库名 设置文件名	.npe
导出视图结果	start_navicat /exportview 连接名 数据库名 设置文件名	.npev
导出查询结果	start_navicat /exportquery 连接名 数据库名 设置文件名	.npeq
查询运行	start_navicat /query 连接名 数据库名 查询名	.sql
数据传输	start_navicat /datatransfer 设置文件名	.npt
数据同步	start_navicat /datasync 设置文件名	.npd
批处理作业	start_navicat /batchjob 批处理作业名	.npj

Navicat for Oracle

从命令列启动 Navicat :

Navicat 对象	命令列	扩展名
导入	start_navicat /import 连接名 模式名 设置文件名	.nopi
导出表	start_navicat /export 连接名 模式名 设置文件名	.nope
导出视图结果	start_navicat /exportview 连接名 模式名 设置文件名	.nopev
导出实体化视图结果	start_navicat /exportmview 连接名 模式名 设置文件名	.nopem
导出查询结果	start_navicat /exportquery 连接名 模式名 设置文件名	.nopeq
查询运行	start_navicat /query 连接名 模式名 查询名	.sql
数据传输	start_navicat /datatransfer 设置文件名	.nopt
数据同步	start_navicat /datasync 设置文件名	.nopd
批处理作业	start_navicat /batchjob 批处理作业名	.nopj

Navicat for PostgreSQL

从命令列启动 Navicat :

Navicat 对象	命令列	扩展名
备份	start_navicat /backup 连接名 数据库名 模式名	压缩 (.psc)、 未经压缩 (.psb)
备份服务器	start_navicat /backupserver 连接名	
备份数据库	start_navicat /backupdatabase 连接名 数据库名	
备份设置文件	start_navicat /backupprofile 连接名 数据库名 模式名 设置文件名	
导入	start_navicat /import 连接名 数据库名 模式名 设置文件名	.nppi
导出表	start_navicat /export 连接名 数据库名 模式名 设置文件名	.nppe
导出视图结果	start_navicat /exportview 连接名 数据库名 模式名 设置文件名	.nppev
导出查询结果	start_navicat /exportquery 连接名 数据库名 模式名 设置文件名	.nppeq
查询运行	start_navicat /query 连接名 数据库名 模式名 查询名	.sql
数据传输	start_navicat /datatransfer 设置文件名	.nppt
数据同步	start_navicat /datasync 设置文件名	.nppd
批处理作业	start_navicat /batchjob 批处理作业名	.nppj

提示：你可以指定备份的模式。如果你省略模式名，备份将会在整个数据库运行，包括所有模式。

Navicat for SQLite

从命令列启动 Navicat :

Navicat 对象	命令列	扩展名
备份	start_navicat /backup 连接名 数据库名	压缩 (.psc)、 未经压缩 (.psb)
备份服务器	start_navicat /backupserver 连接名	
备份数据库	start_navicat /backupdatabase 连接名 数据库名	
备份设置文件	start_navicat /backupprofile 连接名 数据库名 设置文件名	
导入	start_navicat /import 连接名 数据库名 设置文件名	.nlpi
导出表	start_navicat /export 连接名 数据库名 设置文件名	.nlpe
导出视图结果	start_navicat /exportview 连接名 数据库名 设置文件名	.nlpev
导出查询结果	start_navicat /exportquery 连接名 数据库名 设置文件名	.nlpeq
查询运行	start_navicat /query 连接名 数据库名 查询名	.sql
数据传输	start_navicat /datatransfer 设置文件名	.nlpt
数据同步	start_navicat /datasync 设置文件名	.nlpd
批处理作业	start_navicat /batchjob 批处理作业名	.nlpj