

Navicat 命令

Navicat Premium

从命令列启动 Navicat :

Navicat 对象	服务器类型	命令列	扩展名	
备份	MySQL、PostgreSQL 及 SQLite	Navicat.exe /backup mysql 连接名 数据库名	压缩 (.psc)、未经压缩 (.psb)	
		Navicat.exe /backup pgsql 连接名 数据库名 模式名		
		Navicat.exe /backup sqlite 连接名 数据库名 设置文件名		
备份服务器	MySQL、PostgreSQL 及 SQLite	Navicat.exe /backupserver mysql 连接名		
		Navicat.exe /backupserver pgsql 连接名		
		Navicat.exe /backupserver sqlite 连接名		
备份数据库	MySQL、PostgreSQL 及 SQLite	Navicat.exe /backupdatabase mysql 连接名 数据库名		
		Navicat.exe /backupdatabase pgsql 连接名 数据库名		
		Navicat.exe /backupdatabase sqlite 连接名 数据库名		
备份设置文件	MySQL、PostgreSQL 及 SQLite	Navicat.exe /backupprofile mysql 连接名 数据库名 设置文件名		
		Navicat.exe /backupprofile pgsql 连接名 数据库名 模式名 设置文件名		
		Navicat.exe /backupprofile sqlite 连接名 数据库名 设置文件名		
导入	全部	Navicat.exe /import mysql 连接名 数据库名 设置文件名		.npi
		Navicat.exe /import ora 连接名 模式名 设置文件名		.nopi
		Navicat.exe /import pgsql 连接名 数据库名 模式名 设置文件名		.nppi
		Navicat.exe /import sqlite 连接名 数据库名 设置文件名	.nlpi	
		Navicat.exe /import mssql 连接名 数据库名 模式名 设置文件名	.nspi	

导出表	全部	Navicat.exe /export mysql 连接名 数据库名 设置文件名	.npe
		Navicat.exe /export ora 连接名 模式名 设置文件名	.nope
		Navicat.exe /export pgsql 连接名 数据库名 模式名 设置文件名	.nppe
		Navicat.exe /export sqlite 连接名 数据库名 设置文件名	.nlpe
		Navicat.exe /export mssql 连接名 数据库名 模式名 设置文件名	.nspe
导出视图结果	全部	Navicat.exe /exportview mysql 连接名 数据库名 设置文件名	.npev
		Navicat.exe /exportview ora 连接名 模式名 设置文件名	.nopev
		Navicat.exe /exportview pgsql 连接名 数据库名 模式名 设置文件名	.nppev
		Navicat.exe /exportview sqlite 连接名 数据库名 设置文件名	.nlpev
		Navicat.exe /exportview mssql 连接名 数据库名 模式名 设置文件名	.nspev
导出实体化视图结果	Oracle	Navicat.exe /exportmview ora 连接名 模式名 设置文件名	.nopem
导出查询结果	全部	Navicat.exe /exportquery mysql 连接名 数据库名 设置文件名	.npeq
		Navicat.exe /exportquery ora 连接名 模式名 设置文件名	.nopeq
		Navicat.exe /exportquery pgsql 连接名 数据库名 模式名 设置文件名	.nppeq
		Navicat.exe /exportquery sqlite 连接名 数据库名 设置文件名	.nlpeq
		Navicat.exe /exportquery mssql 连接名 数据库名 模式名 设置文件名	.nspeq

查询运行	全部	Navicat.exe /query mysql 连接名 数据库名 查询名	.sql
		Navicat.exe /query ora 连接名 模式名 查询名	
		Navicat.exe /query pgsql 连接名 数据库名 模式名 查询名	
		Navicat.exe /query sqlite 连接名 数据库名 查询名	
		Navicat.exe /query mssql 连接名 数据库名 模式名 查询名	
数据传输	全部	Navicat.exe /datatransfer mysql 设置文件名	.npt
		Navicat.exe /datatransfer ora 设置文件名	.nopt
		Navicat.exe /datatransfer pgsql 设置文件名	.nppt
		Navicat.exe /datatransfer sqlite 设置文件名	.nlpt
		Navicat.exe /datatransfer mssql 设置文件名	.nspt
		Navicat.exe /datatransfer premium 设置文件名	.napt
数据同步	全部	Navicat.exe /datasync mysql 设置文件名	.npd
		Navicat.exe /datasync ora 设置文件名	.nopd
		Navicat.exe /datasync pgsql 设置文件名	.nppd
		Navicat.exe /datasync sqlite 设置文件名	.nlpd
		Navicat.exe /datasync mssql 设置文件名	.nspd
批处理作业	全部	Navicat.exe /batchjob 批处理作业名	.npj
打印报表	全部	Navicat.exe /report mysql 连接名 数据库名 报表名 参数 1 参数 2	.rtm
		Navicat.exe /report ora 连接名 模式名 报表名 参数 1 参数 2	
		Navicat.exe /report pgsql 连接名 数据库名 模式名 报表名 参数 1 参数 2	
		Navicat.exe /report sqlite 连接名 数据库名 报表名 参数 1 参数 2	
		Navicat.exe /report mssql 连接名 数据库名 模式名 报表名 参数 1 参数 2	

注意：

Param1 - 文件类型：pdf、htmlfile 或 excelfile

Param2 - 打印机名或目标文件路径，例如：C:\Users\user1\Desktop\test1.pdf

Navicat for MySQL

从命令列启动 Navicat :

Navicat 对象	命令列	扩展名
备份	Navicat.exe /backup 连接名 数据库名	压缩 (.psc)、 未经压缩 (.psb)
备份服务器	Navicat.exe /backupserver 连接名	
备份数据库	Navicat.exe /backupdatabase 连接名 数据库名	
备份设置文件	Navicat.exe /backupprofile 连接名 数据库名 设置文件名	
导入	Navicat.exe /import 连接名 数据库名 设置文件名	.npi
导出表	Navicat.exe /export 连接名 数据库名 设置文件名	.npe
导出视图结果	Navicat.exe /exportview 连接名 数据库名 设置文件名	.npev
导出查询结果	Navicat.exe /exportquery 连接名 数据库名 设置文件名	.npeq
查询运行	Navicat.exe /query 连接名 数据库名 查询名	.sql
数据传输	Navicat.exe /datatransfer 设置文件名	.npt
数据同步	Navicat.exe /datasync 设置文件名	.npd
批处理作业	Navicat.exe /batchjob 批处理作业名	.npj
打印报表	Navicat.exe /report 连接名 数据库名 报表名 参数 1 参数 2	.rtm

注意：

Param1 - 文件类型：pdf、htmlfile 或 excelfile

Param2 - 打印机名或目标文件路径，例如：C:\Users\user1\Desktop\test1.pdf

Navicat for Oracle

从命令列启动 Navicat :

Navicat 对象	命令列	扩展名
导入	Navicat.exe /import 连接名 模式名 设置文件名	.nopi
导出表	Navicat.exe /export 连接名 模式名 设置文件名	.nope
导出视图结果	Navicat.exe /exportview 连接名 模式名 设置文件名	.nopev
导出实体化视图结果	Navicat.exe /exportmview 连接名 模式名 设置文件名	.nopem
导出查询结果	Navicat.exe /exportquery 连接名 模式名 设置文件名	.nopeq
查询运行	Navicat.exe /query 连接名 模式名 查询名	.sql
数据传输	Navicat.exe /datatransfer 设置文件名	.nopt
数据同步	Navicat.exe /datasync 设置文件名	.nopd
批处理作业	Navicat.exe /batchjob 批处理作业名	.nopj
打印报表	Navicat.exe /report 连接名 模式名 报表名 参数 1 参数 2	.rtm

注意：

Param1 - 文件类型：pdf、htmlfile 或 excelfile

Param2 - 打印机名或目标文件路径，例如：C:\Users\user1\Desktop\test1.pdf

Navicat for PostgreSQL

从命令列启动 Navicat :

Navicat 对象	命令列	扩展名
备份	Navicat.exe /backup 连接名 数据库名 模式名	压缩 (.psc)、 未经压缩 (.psb)
备份服务器	Navicat.exe /backupserver 连接名	
备份数据库	Navicat.exe /backupdatabase 连接名 数据库名	
备份设置文件	Navicat.exe /backupprofile 连接名 数据库名 模式名 设置文件名	
导入	Navicat.exe /import 连接名 数据库名 模式名 设置文件名	.nppi
导出表	Navicat.exe /export 连接名 数据库名 模式名 设置文件名	.nppe
导出视图结果	Navicat.exe /exportview 连接名 数据库名 模式名 设置文件名	.nppev
导出查询结果	Navicat.exe /exportquery 连接名 数据库名 模式名 设置文件名	.nppeq
查询运行	Navicat.exe /query 连接名 数据库名 模式名 查询名	.sql
数据传输	Navicat.exe /datatransfer 设置文件名	.nppt
数据同步	Navicat.exe /datasync 设置文件名	.nppd
批处理作业	Navicat.exe /batchjob 批处理作业名	.nppj
打印报表	Navicat.exe /report 连接名 数据库名 模式名 报表名 参数 1 参数 2	.rtm

注意：

Param1 - 文件类型：pdf、htmlfile 或 excelfile

Param2 - 打印机名或目标文件路径，例如：C:\Users\user1\Desktop\test1.pdf

提示：你可以指定备份的模式。如果你省略模式名，备份将会在整个数据库运行，包括所有模式。

Navicat for SQLite

从命令列启动 Navicat :

Navicat 对象	命令列	扩展名
备份	Navicat.exe /backup 连接名 数据库名	压缩 (.psc)、 未经压缩 (.psb)
备份服务器	Navicat.exe /backupserver 连接名	
备份数据库	Navicat.exe /backupdatabase 连接名 数据库名	
备份设置文件	Navicat.exe /backupprofile 连接名 数据库名 设置文件名	
导入	Navicat.exe /import 连接名 数据库名 设置文件名	.nlpi
导出表	Navicat.exe /export 连接名 数据库名 设置文件名	.nlpe
导出视图结果	Navicat.exe /exportview 连接名 数据库名 设置文件名	.nlpev
导出查询结果	Navicat.exe /exportquery 连接名 数据库名 设置文件名	.nlpeq
查询运行	Navicat.exe /query 连接名 数据库名 查询名	.sql
数据传输	Navicat.exe /datatransfer 设置文件名	.nlpt
数据同步	Navicat.exe /datasync 设置文件名	.nlpd
批处理作业	Navicat.exe /batchjob 批处理作业名	.nlpj
打印报表	Navicat.exe /report 连接名 数据库名 报表名 参数 1 参数 2	.rtm

注意：

Param1 - 文件类型：pdf、htmlfile 或 excelfile

Param2 - 打印机名或目标文件路径，例如：C:\Users\user1\Desktop\test1.pdf

Navicat for SQL Server

从命令列启动 Navicat :

Navicat 对象	命令列	扩展名
导入	Navicat.exe /import 连接名 数据库名 模式名 设置文件名	.nspi
导出表	Navicat.exe /export 连接名 数据库名 模式名 设置文件名	.nspe
导出视图结果	Navicat.exe /exportview 连接名 数据库名 模式名 设置文件名	.nspev
导出查询结果	Navicat.exe /exportquery 连接名 数据库名 模式名 设置文件名	.nspeq
查询运行	Navicat.exe /query 连接名 数据库名 模式名 查询名	.sql
数据传输	Navicat.exe /datatransfer 设置文件名	.nspt
数据同步	Navicat.exe /datasync 设置文件名	.nspd
批处理作业	Navicat.exe /batchjob 批处理作业名	.nspj
打印报表	Navicat.exe /report 连接名 数据库名 模式名 报表名 参数 1 参数 2	.rtm

注意：

Param1 - 文件类型：pdf、htmlfile 或 excelfile

Param2 - 打印机名或目标文件路径，例如：C:\Users\user1\Desktop\test1.pdf